OOO "НТК Интерфейс" 620043, г. Екатеринбург, ул. Заводская, 77 т/ф (343) 287-57-17 http://www.iface.ru

ПАСПОРТ

Коммуникационный контроллер «Синком-Д2»

КФИЯ.423714.214 ПС

1. Основные технические характеристики

Коммуникационный контроллер «Синком-Д2» предназначен для использования в качестве управляющего контроллера УСПИ «ИСЕТЬ 2».

- Габаритные размеры 105мм(Д)*75мм(Ш)*50мм(В)
- Масса не более 400 грамм
- Питание от источника постоянного напряжения 24 В
- Максимальный потребляемый ток не более 800 мА
- Максимальная потребляемая мощность не более 15 Вт
- IP адрес устройства по умолчанию 192.168.1.2, маска сети 255.255.0.0

Техническая информация содержится на сайте http://iface.ru/support/docs/

2. Комплектность

Коммуникационный контроллер «Синком-Д2» в корпусе	1 шт.
Разъем питания (арт.25.325.3253.0 Wieland)	1 шт.
Разъем IDC-10F	1 шт.
Штекер разъема RJ11- 4P4C	1 шт.
Штекер разъема RJ45 – 8Р8С	3 шт.
Паспорт	1 шт.

3. Внешний вид изделия



4. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортировки.

Средний срок наработки на отказ не менее 100 000 часов.

Гарантийный срок эксплуатации — 36 месяцев с момента поставки.

Изготовитель не принимает претензии на изделие с явными признаками недопустимого механического, теплового или электрического воздействия.

5. Сведения о рекламациях

В случае потери изделием работоспособности ИЛИ снижении эксплуатационных показателей ниже установленных норм, при условии соблюдения требований раздела «Гарантии изготовителя», неисправное изделие отправляется изготовителю по адресу:

620043, г. Екатеринбург, ул. Заводская, 77 ООО "НТК Интерфейс" тел (343) 287-57-17

6. Свидетельс	тво о приемке	
•	й контроллер «Синком-Д2» зав. Л ния и признан годным к эксплуатаг	
OTK:	/	/
Дата:		
7. Упаковка Упаковщик:	/	/
Дата:		