

ООО "НТК Интерфейс"
620043, г. Екатеринбург, ул. Заводская, 77
т/ф (343) 287-57-17
<http://www.iface.ru>

ПАСПОРТ

Модуль ТУ430

КФИЯ.423100.403 ПС

1. Основные технические характеристики

Модуль ТУ430 предназначен для вывода управляющих команд.

- Габаритные размеры 185мм(Д)*128мм(Ш)*58мм(В)
- Масса не более 400 грамм.
- Напряжение питания 24 В
- Потребляемый ток не более 20 мА
- Потребляемая мощность не более 0,5 Вт

Техническая информация содержится на сайте <http://iface.ru/support/docs/>

2. Комплектность

Модуль ТУ430 в корпусе	1 шт.
Разъем питания (арт.25.325.3253.0 Wieland)	1 шт.
Штекер разъема RJ11-4P4C	2 шт.
Разъем IDC-10F	4 шт.
Паспорт	1 шт.

3. Внешний вид изделия



4. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при условии соблюдения условий эксплуатации, хранения и транспортировки.

Средний срок наработки на отказ не менее 100 000 часов.

Гарантийный срок эксплуатации — 36 месяцев с момента поставки.

Изготовитель не принимает претензии на изделие с явными признаками недопустимого механического, теплового или электрического воздействия.

5. Сведения о рекламациях

В случае потери изделием работоспособности или снижении эксплуатационных показателей ниже установленных норм, при условии соблюдения требований раздела «Гарантии изготовителя», неисправное изделие отправляется изготовителю по адресу:

620043, г. Екатеринбург, ул. Заводская, 77 ООО "НТК Интерфейс"
тел (343) 287-57-17

6. Свидетельство о приемке

Модуль ТУ430 зав. № _____ прошел приемо-сдаточные испытания и признан годным к эксплуатации.

ОТК: _____/_____/

Дата: _____

7. Упаковка

Упаковщик: _____/_____/

Дата: _____